

Арматура для линий связи (ВОЛС и СИП)

FullKit - оборудование со склада.



тел/факс:(495)

mail{ }fullkit.ru - также вы можете написать нам через

[форму обратной связи](#)

Название	Описание	Изобра
Натяжные зажимы		
РА-1500 FK Зажим натяжной	Используется РА-1500 для круглого кабеля.15кН Корпус	
РА-1500-450 Зажим натяжной	Используется РА-1500 для круглого кабеля.15кН Корпус	
РА-1000-360 Зажим натяжной	Используется только для круглого кабеля.10кН Корпус	

РА-2000 FK Зажим натяжной анкерный (ВК-2)

0кН Корпус- алюминевы



РА-1500 F Зажим натяжной анкерный (РА-54-1500) для круглого кабеля.15кН Корпус



РА-2000 F Зажим натяжной анкерный (РА-2200) для круглого кабеля.20кН Корпус



РА50 FK Зажим натяжной анкерный

До 2,5кНИспользуется для круглого кабеля и кабеля типа 50мм (диаметр 2-9 мм)



РА54 FK Зажим натяжной анкерныйИспользуется только для круглого.До 6кН50-70мм² (диаметр



РА54-360 FK Зажим натяжной анкерныйИспользуется только для круглого.До 6кН50-70мм² (диаметр 8-13 мм)



РА70 FK

РА70 FK (РА95 РА70-2000) Зажим натяжной анкерный

Используется только для круглого кабеля. До 6кН 70-14,8мм) Корпус,кли



РА120 FK Зажим натяжной анкерный

Используется только для круглого кабеля. До 6кН 80-120мм



6,5мм) Корпус, клин

(SO157.1 SM157) PA 16-35/2

Зажимы для крепления проводов (3-5 жил) и тросов (3-5 жил) для

(SO158.1 SM158) PA 16-35/4

для 4-х проводов (СИП-4)

PA25

(DN 123, SO25)

Анкерные зажимы для крепления 2-х или 4-х изолированных проводов. Имеет два клина для двух проводов каждый.



PA25 FK

(DN 123, SO25)

Анкерные зажимы для крепления 2-х или 4-х изолированных

PA25-1 FK

(DN 123, SO25)



ЗС-1 Зажим для троса (Корбут) и клинья- алюминиевый сплав, петля-оцинкованная сталь 3,0-5,1мм (16mm²) , 4кН



PS-1500 Зажим для троса (PS-1500-1) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-1 Зажим для троса (PS-1500-1) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-2 Зажим для троса (PS-1500-2) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-3 Зажим для троса (PS-1500-3) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-4 Зажим для троса (PS-1500-4) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-5 Зажим для троса (PS-1500-5) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-6 Зажим для троса (PS-1500-6) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-7 Зажим для троса (PS-1500-7) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-8 Зажим для троса (PS-1500-8) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-9 Зажим для троса (PS-1500-9) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-10 Зажим для троса (PS-1500-10) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик

PS-1500-11 Зажим для троса (PS-1500-11) (35mm²) 6-9kN корпус и клинья - алюминиевый сплав, вставка в корпус - пластик



ПК018/3/4-FCS-FK Комплект для монтажа кабелей в кабельных каналах, для крепления кабелей к кабелю. Рабочий диаметр кабеля 10-20 мм.

ПК018/3/4-FP8-FK Комплект для монтажа кабелей в кабельных каналах, для крепления кабелей к кабелю. Рабочий диаметр кабеля 10-20 мм.

ПК018/3/4-FP8-FK Комплект для монтажа кабелей в кабельных каналах, для крепления кабелей к кабелю. Рабочий диаметр кабеля 10-20 мм.

BRPF 2 (BBPF3515)

Для малых нагрузок, ультрафиолетостойкий. 10-20 мм.

BRPF 6 Материал. Ультравioletостойкий материал. 10-20 мм.

BRPF 6 Материал. Ультравioletостойкий материал. 10-20 мм.

SC8F поддерживающий зажим для кабелей

Зажим для 8-образных кабелей со стальными кабелями.

SC8F-C поддерживающий зажим для кабелей

Зажим для 8-образных кабелей со стальными кабелями.

SC8F-S поддерживающий зажим для кабелей (Ø2 мм) поддерживающий зажим для 8-образных кабелей.



зажим для крепления кабелей и поддерживающий холодного шкворня с резиновыми вставками



СВК027 тип 1000 для 18-20мм шлейфовые для самонесущего неметаллического



шлейфовый кабель самонесущий диаметр 11-14мм для 18-20мм шлейфовые для самонесущего неметаллического



диаметр 11-14мм для 18-20мм шлейфовые для самонесущего неметаллического



Установка к вертикальному расщеплению для 30мм (коаксиальный кабель) для 10-15мм



Установка к вертикальному расщеплению для 30мм (коаксиальный кабель) для 10-15мм



ППО 6/12 (ППО 6,5/8-06)

Зажим поддерживающий ППО используется для подвески каб

K-296

Зажим K-296 (K296) используется для соединения проводни

(ППО 8/12 П 8-2)

Зажим поддерживающий ППО используется для подвески каб

основания для коаксиального кабеля и кабелей питания систем 3G и 4G (КУ-4 КУ-5-6 КУ-6-7)

Бондер Clamp

Зажимы систем коаксиального кабеля и кабелей пита

OBVC-4-18

Комплект зажима предназначен для прокладки антенно-фидерных ка



Универсальный зажимы для коаксиального кабеля и кабелей питания систем 3G и 4G

UBVC-P

UBVC-P используется для прокладки и спуска по опорам каб

UBVC

Зажимы систем коаксиального кабеля и кабелей пита

Кронштейн CS 1500 Кронштейн алюминиевый сплав, масса изделия 190гр

CS 1500 (CF 1500 CS14) Кронштейн алюминиевый сплав, масса изделия 240гр



(SOT76-KBO) Кронштейн оцинкованная сталь

Крюк КБО

Кронштейн оцинкованная сталь

Крюк ГПМ-08

Кронштейн оцинкованная сталь UK-V-01-FK



Крюк ГПВ-12

Кронштейн оцинкованная сталь

CA16 кронштейн

Кронштейн из алюминия сплава повышенной прочности



два болта М16 с гайкой и шайбой, масса 0,64кг, две панели 120*40*6,


(ПРР-25-16) Промзвено

оцинкованная сталь 125мм* 4мм отверстия 17мм, масса 0,17кг



нагрузка Промзвено 70кН, масса 0,41кг

оцинкованная сталь, 107*40*16 отверстия 17мм,



ПРР-7-1 Промзвено

оцинкованная сталь, 4 панели панели, два болта М16 с гайкой



нагрузка не менее 70кН, масса 0,28кг

оцинкованная сталь 16мм болт М16 , внешние размеры: высок



УК-П-01

Поддерживающий анкерный кронштейн для дерева 15кг



УК-П-02-FK

Поддерживающий анкерный кронштейн для дерева 15кг




УК-П-02-ЕК

Поддерживающий анкерный кронштейн для дерева 15кг



УКН-01 (горизонтальный)

Поддерживающий анкерный кронштейн для дерева 15кг





УКН-01-ЕК (вертикальный) Работает с вертикальным профилем для деревянных, бетонных, металлических конструкций. Масса изделия 475 гр



УКН-01-ЕК (вертикальный) Работает с вертикальным профилем для деревянных, бетонных, металлических конструкций. Масса изделия 475 гр



П- основание П-основание используется как часть кронштейна, антенны, перехода с материала. Изготовлен из нержавеющей стали. Работает с анкерными болтами для деревянных, бетонных, металлических конструкций. Масса изделия 480 гр



УКН-01-ЕК (вертикальный) Работает с вертикальным профилем для деревянных, бетонных, металлических конструкций. Масса изделия 475 гр



УКНН-1-1 Натяжной анкерный кронштейн для деревянных, бетонных, металлических конструкций. Масса изделия 475 гр

УКНН-3-2 Работает с горизонтальным профилем для деревянных, бетонных, металлических конструкций. Масса изделия 475 гр

CA-15-FK-1 Анкерный кронштейн для деревянных, бетонных, металлических конструкций. Масса изделия 475 гр



CA-15-FK-2 Универсальный анкерный кронштейн для деревянных, бетонных, металлических конструкций. Масса изделия 475 гр



УК-CA Универсальный анкерный кронштейн для деревянных, бетонных, металлических конструкций. Масса изделия 475 гр

Универсальный кронштейн для бетонных, деревянных, стальных столбов

Треугольный карабин ТКСМ используется как кронштейн, крепящийся к М4, не по-5

Треугольный карабин Треница М567-28-81-2389-720, диаметр отверстия 10мм, внешние размеры высота 60 мм

Оптимизация для $\rho \in [2, \infty)$ и внешнего радиуса R в высоте z_0 и наплыва

Анкерный болт с кольцом М12Анкерный болт с кольцом резьба М12 глубина анкерования 70мм

стандартного циковани Дина 200мм, резьба M12x40мм для гайки

с 100 до 150 мм, шаг 10 мм, диаметр 16 мм, длина 500 мм, расстояние между шайбами-ограничителями 350 мм

Наличие в документах сведений о времени, в течение которого документ находился в архиве, не является обязательным.

[illegible]

Крыша: 280х500. Видеокамера. Диаметр стены: 380 мм. Диаметр трубы: 32 мм. Порошковая краска.

Крышесейдидантений.Решетчатый стале: 380 мм. Диаметр трубы:57 мм. Порошковая краска

Универсальная траверса. Позволяет разместить до 12 анкерных зажимов.




24659 Проставка ходит два болта М8х50, для установки на деревянную балку



КТ-50 КТ-60

диаметр труборойки 50мм это для предотвращения скольжения Кроншпекта



УК-КББ1-1-*** (где *** - диаметр) крепится на трубу и служит для крепления поддерживающих



УК-КББ2-1-*** (где *** - диаметр) крепится на трубу и служит для крепления поддерживающих



УК-КББ3-1-*** (где *** - диаметр) крепится на трубу и служит для крепления поддерживающих



УК-КББ4-1-*** (где *** - диаметр) крепится на трубу и служит для крепления поддерживающих



УК-КББ5-1-*** (где *** - диаметр) крепится на трубу и служит для крепления поддерживающих



Кронштейн для крепления натяжных зажимов на опоры типа СР

Кронштейн для крепления поддерживающих зажимов на опоры

Узел двойной анкеровки. Кронштейн для крепления на

Кронштейн для крепления поддерживающих зажимов на круглы

К-1-ЗПМ-14

Типовой узел подвески - кронштейн для кабеля, 350

Средняя длина 60 см, диаметр 9,2 см, вес 150 г/мол.

Кронштейн для светильников РКУ, ЖКУ весом до 150кг/мощности до 1000Вт

Кронштейны для магистральных ВОЛС (УН(1) УК(У) УН(У) УН(2) УП(1) УК(О) МД(М) МД(М))

для углов до 150-250мм крепёж М12, диаметр 80-110мм. Водит

для углубки до 150-150 мм, шаг М12

Узлы на рисунке 103 и 104 являются для крепления самонесущего

Для упорядочивания элементов $\{a_{ij}\}$ в $\{b_{ij}\}$ применялся алгоритм сортировки по возрастанию.



FRANK



механизмом



Инструмент для ленты

Облегченный инструмент для ленты толщиной до 1мм с храповым

Инструмент для ленты

Усиленный инструмент для ленты толщиной до 1,5мм с храповым

Облегченный инструмент для ленты толщиной до 1мм с храповым механизмом. Имеет поворотную

Углубление 90 мм, Арматура - оцинкованная сталь проволока 1,5мм, Диаметр 150мм, Высота 120мм

Роль 150-200мм, Арматура - оцинкованная сталь проволока 1,5мм, Диаметр 150мм, Высота 120мм

Роль 150-200мм, Арматура - оцинкованная сталь проволока 1,5мм, Диаметр 150мм, Высота 120мм

Углубление 90мм, Арматура - оцинкованная сталь проволока 1,5мм, Диаметр 150мм, Высота 120мм

Углубление 90мм, Арматура - оцинкованная сталь проволока 1,5мм, Диаметр 150мм, Высота 120мм

Углубление 90мм, Арматура - оцинкованная сталь проволока 1,5мм, Диаметр 150мм, Высота 120мм

Углубление 90мм, Арматура - оцинкованная сталь проволока 1,5мм, Диаметр 150мм, Высота 120мм

Углубление 90мм, Арматура - оцинкованная сталь проволока 1,5мм, Диаметр 150мм, Высота 120мм



607-FK-10000 (возвратной) "Лягушка", в Плавде 1 Материал: сталь специальной

607-FK-12500 (возвратной) "Лягушка", в Плавде 2 Материал: сталь специальной

607-FK-30000 (возвратной) "Лягушка", в Плавде 3 Специальный инструмент для металл

607-FK-05100 (масс)ной возвратной лягушки, в Плавде 4 Аппарат - ручная

SCT-FK-ADSS-1 (" Лягушка ", " Лапка ") изготовлен из 2570, износост

SCT-FK-ADSS-2 (сечение 350-200, нагрузка до 300Н, макс диаметр 20мм, макс

SCT-FK-010W-3 (сечение 350-200, нагрузка до 300Н, макс диаметр 20мм, макс

сталь 2000 FK Т Лягушка Ручная лебедка (таль), трос 1210мм

сталь 500 FK Т Лягушка Ручная лебедка (таль), трос 1210мм

сталь 2000 FK Т Лягушка Ручная лебедка (таль), трос 1210мм



Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав



Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав

Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав

Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав

Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав

Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав

Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав

Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав

Аккумуляторная батарея (АКБ Т-10) с зарядным устройством (ЗУ) и кабелем, масса изделия 17 кг, механизм с с плав



Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав



Блок 0,5 тонны, новый, 1,5 метра, масса изделия 17 кг, механизм с с плав

Preprint JMIR Publications



Рыба и водные беспозвоночные



Устройств закладки кабеля, стеклопластиковый пруты оконечные

Стальной трубчатый


Кошачектор для кабелей с несущим 7/150/4,5-В мм стальным тросом.



601.8675mm/65.13275mm

Каркас талрепа изготовлен из разбушевавшегося

Талреп М12 крюк-кольцо DIN 1480



Талреп M14

Талреп M14 крюк-кольцо DIN 1480



Талреп M16

Талреп M16 крюк-кольцо DIN 1480



Компьютерный кабельный ремешок для крепления кабелей связи к стержню 70 мм

Компьютерный кабельный ремешок для крепления кабелей связи к стержню 70 мм

CT 180 (E778)

Упаковка 100шт, 9мм *1,5мм удлинитель кабельный

CT 260

Упаковка 100шт, 9мм *1,5мм удлинитель кабельный

CT 360

Упаковка 100шт, 9мм *1,5мм удлинитель кабельный

CTS 180

Кабельные стяжки (хомуты) для кабелей 15-100 шт, нержавеющая

CTS 260

Кабельные стяжки (хомуты) для кабелей 15-100 шт, нержавеющая

CTS 360

Кабельные стяжки (хомуты) для кабелей 15-100 шт, нержавеющая

Скоба-площадка (EV7)

Скоба-площадка для кабельных ремешков 9мм, ультрафиолет

Динамометры

Электронные динамометры с пультом для измерения

Кабельный ремешок для крепления кабелей к стержню 70 мм



Кабельный ремешок для крепления кабелей к стержню 70 мм



ШРМ-ВНП распределительный ВХП 400*900*810, масса 16кг и Габаритные размеры (Ш*В*Г) 400*900*810



Х-ШРМ Хомут для шкафов ШРМ используется для крепления шкафов типа ШРМ и других устройств

Х-УПШ Хомут для шкафов ШРМ используется для крепления шкафов типа ШРМ и других устройств

Трубостойка ТСУ 1500 Универсальная стойка. Высота мачты 1500мм, основание 500*500мм



Трубостойка ТСУ-5000

Высота - 5000мм. Диаметр - 50мм. Вес - 1500кг. Основание 500х500мм. Колесная база 1500мм. Диаметр - 50мм. Вес - 1500кг. Основание 500х500мм. Колесная база 1500мм.

для монтажа кабелей. Колесная база 1500мм. Диаметр - 50мм. Вес - 1500кг. Основание 500х500мм. Колесная база 1500мм.




FOSB-1 (УПМК) Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК с панелью к

FOSB-2 (УПМК) Устройство для подвески муфты и запаса кабеля УПМК с латформо

FOSB-3 (УПМК)

Сборное устройство для подвески муфты без платформы для кре



К-5000-04-УМПК с гайкой М6*5. Применяется для безвнутодрозображаемого. УМПК без п



СБ0606 (опорный элемент) для подвеса кабелюф ПМК без платформы для крепления муфты, масса и



Х-650 СтремянкаХА-60 Применяется для крепления муфты из грубого пластика из рифленого материала
Сохранить